

TUBERÍA DE PVC LIGERO



Toda la línea conduit PVC esta diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

Características:

- La tubería se fabrica de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.
- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 2" (50 mm) y se recomienda únicamente para instalaciones ocultas.

Especificaciones para los tubos tipo ligero:

Diámetros	Medida	13	19	25	32	38	50
Diámetro Exterior	mm	17,9	23,4	29,5	38,1	44,2	56,1
Espesor de pared	mm	1	1	1,2	1,4	1,5	1,6
Diámetro entrada casquillo	mm	18,3	23,8	29,9	38,5	44,9	56,8
Diámetro terminal casquillo	mm	18	23,5	29,6	38,1	44,4	56,3
Longitud del casquillo min.	mm	17,5	18,3	22,2	23,8	27,8	29,4
Longitud final del tramo	m	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6
Resistencia al Impacto	kgf,m	1	1	1	1	1	1
Aplastamiento	%	60	60	60	60	60	60
Combustibilidad	-				Autoextinguible		
Resistencia a la acetona	%				Sin ataque		

TUBERIA DE PVC LIGERO

Código	Medida (pulgadas)	Medida (mm)
TPL0133	1/2	13
TPL0193	3/4	19
TPL0253	1	25
TPL0323	1 ¼	32
TPL0383	1 ½	38
TPL0513	2	50

Tramo de 3 metros