

TUBERÍA DE PVC PESADO



Toda la línea conduit PVC esta diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

Características:

- La tubería se fabrica de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.
- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 4" (100 mm) y se recomienda para instalaciones visibles, semi ocultas subterráneas y ocultas.

Especificaciones para los tubos tipo pesado:

Diámetros	Medida	13	19	25	32	38	50	60	75	100
Diámetro Exterior	mm	17,9	23,4	29,5	38,1	44,2	56,1	73	88,9	114,3
Espesor de pared	mm	1	1	1,2	1,4	1,5	1,6	2,7	2,8	3
Diámetro entrada casquillo	mm	18,3	23,8	29,9	38,5	44,9	56,8	73,6	89,5	114,9
Diámetro terminal casquillo	mm	18	23,5	29,6	38,1	44,4	56,3	73	88,9	114,3
Longitud del casquillo min.	mm	17,5	18,3	22,2	23,8	27,8	29,4	44,4	47,6	50,8
Longitud final del tramo	m	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6	3 y 6
Resistencia al Impacto	kgf,m	1	1	1	1	1	1	15	16	16
Aplastamiento	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Combustibilidad	-									Autoextinguible
Resistencia a la acetona	%									Sin ataque

TUBERIA DE PVC PESADO

Código	Medida (pulgadas)	Medida (mm)
TPP0133	1/2	13
TPP0193	3/4	19
TPP0253	1	25
TPP0323	1 ¼	32
TPP0383	1 ½	38
TPP0513	2	50
TPP0633	2 ½	60
TPP0763	3	75
TPP1003	4	100

Tramo de 3 metros